

Fabric Canvas 345

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Polyesterstoff mit grober Gewebestruktur- matte Oberfläche- blickdicht aber nicht lichtdicht, leicht lichtdurchlässig- farbtensiv
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none">- Innenanwendung- speziell für Displaysysteme aus Holz, Leinwanddrucke auf Holzkeilrahmen Abhänger, Display-Systeme, Rahmen mit Gummilippe- Bezugsstoff für Möbel, Sitzwürfel- nicht für Hinterleuchtung geeignet
Druckverfahren	<ul style="list-style-type: none">- einseitig bedruckbar- Sublimationsdruck, UV-Druck
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">- auf Format schneiden, schweißen, nähen, säumen, Ösen, Keder- und Gummilippenkonfektionen
Materialeigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- 100% Polyester- bei 30 °C waschbar*- Witterungsbeständigkeit/ UV-Beständigkeit: ca. 2 Jahre- schwer entflammbar nach B-s1, d0 – DIN EN 13501-1**- Öko-Tex® Standard 100 Zertifikat
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">- Flächengewicht: 345 g / m²- Stärke: 620 µm- verfügbare Breiten: 155 cm (auf Anfrage auch in 310 cm, 505 cm)

* gilt nur für Sublimationsdruck: Der Stoff ist bei 30 °C waschbar. Bitte beachten Sie unser Pflegehinweise für Polyestertextilien.

** Als Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Baustoffen auf europäischer Ebene dient das Klassifizierungssystem EN 13501. Es legt europaweit einheitliche Anforderungen für den Brandschutz fest. In Deutschland ist die ältere, aber bis auf weiteres gültige Norm B1 nach DIN 4102 für schwer entflammbare Stoffe weit verbreitet. Das neuere, seit 2002 auch geltende Klassifizierungssystem EN 13501 regelt dies europaweit.

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.