

Wallpaper smooth 220

signa
werbung

schwere Vliestapete, glatt

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- strapazierfähige, PVC-freie Vliestapete- matte Oberfläche und glatte Haptik- sehr brillant und farbtensiv
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none">- Innenanwendung, Wandbebilderung- großflächige Wandbebilderungen- Tapezieren mittels Wandkleistertechnik- kann mit und ohne Überlappung geklebt werden
Druckverfahren	<ul style="list-style-type: none">- einseitig bedruckbar- Solventdruck, UV-Druck
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">- auf Format schneiden
Materialeigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- Zellstoff- und Textilfaser mit polymeren Bindemitteln- Zellstoff aus FSC zertifizierter Herkunft
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none">- Vliestapete mit CE-Kennzeichnung- maximale Breite ohne Teilung: 145 cm- Brandschutzklasse: Klassifizierung nach EN 13501-1 (Klasse C – s1, d0 / schwer entflammbar) im Verbund mit mineralischen Untergründen*- Öko-Tex® Standard 100 Zertifikat - Flächengewicht: 220 g/m²- verfügbare Breiten: 75 cm, 150 cm

* Als Bewertungsmaßstab für das Brandverhalten von Baustoffen auf europäischer Ebene dient das Klassifizierungssystem EN 13501. Es legt europaweit einheitliche Anforderungen für den Brandschutz fest. In Deutschland ist die ältere, aber bis auf weiteres gültige Norm B1 nach DIN 4102 für schwer entflammbare Stoffe weit verbreitet. Das neuere, seit 2002 auch geltende Klassifizierungssystem EN 13501 regelt dies europaweit.

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.